



DICAS WINDOWS XP

Algumas das Dicas abaixo requerem a execução do Editor de Registro do Windows: **regedit.exe**. Para acioná-lo vá em: [Iniciar / Executar](#) e digitar **regedit**. Enfatizamos que é necessário conhecimento, experiência e atenção para alterar o Registro do Windows, sem ocasionar falhas no Sistema Operacional. Nós do CM realizamos testes consistentes para todas as dicas, em diversos computadores, nenhum efeito colateral significativo foi detectado. Ainda assim, não há como garantir o correto funcionamento das mesmas para todo e qualquer computador, bem como não podemos nos responsabilizar por eventuais danos decorrentes da execução equivocada das dicas em questão.

01 - Desinstalando Programas: Windows Messenger e outros

Determinados programas que acompanham o Windows XP não disponibilizam a alternativa de remoção; no entanto existem maneiras de fazê-lo. É o que acontece com o Windows Messenger. Para desinstalá-lo, abra o [Bloco de Notas \(Notepad\)](#) e por ele acesse o arquivo [sysoc.inf](#) (você também pode acessar esse arquivo digitando [C:\windows\inf\sysoc.inf](#) em [Executar](#)), situado em [C:\Windows\inf](#). Na seção [Components](#), remova somente a palavra [hide](#) do componente que você deseja desinstalar. Em nosso exemplo, a remoção é do software Windows Messenger e sua linha no arquivo [sysoc.inf](#) :

`msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 ;` ficará assim:

`msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7.`

Após isso, salve o arquivo e os componentes escolhidos agora poderão ser desinstalados normalmente pelo [Painel de Controle / Adicionar/Remover Programas](#). Vale dizer que a primeira palavra em cada linha indica o programa (Pinball, MSWordPad, etc) e para cada uma delas é necessário remover a palavra [hide](#) para que o aplicativo em questão possa ser removido do Windows XP.

IMPORTANTE: *Antes de executar o procedimento, faça uma cópia do arquivo [sysoc.inf](#), por precaução. Essa mesma dica também funciona no [Windows 2000](#).*

02 - Mudando a Pasta Meus Documentos de lugar

O diretório [Meus Documentos](#) fica localizado em [C:\Documents and Settings\usuario\Meus Documentos](#) por padrão (neste caminho, "usuario" é o nome do login usado no computador). No entanto, é possível colocar essa pasta em outro local. Para isso, clique sobre a pasta [Meu Documentos](#) com o botão direito do mouse e escolha a opção [Propriedades](#). Clique em [Destino](#) e na caixa de nome [Local da pasta de destino](#), escolha o novo diretório.

03 - Excluindo as Pastas Especiais dentro de Meus Documentos

No diretório [Meus Documentos](#), existem pastas que muitos não usam, como [Minhas Músicas](#) e [Minhas Figuras](#). Se você apagá-las, o Windows as recria. Para eliminar definitivamente esses diretórios, vá em [Iniciar / Executar](#) e digite `regsvr32 /u mydocs.dll`. Para fazer com que essas pastas apareçam novamente, em [Executar](#), digite o comando `regsvr32 mydocs.dll` e reinicie o computador.



04 - Realizando Backup do WPA, para Evitar a Reativação

Se você tiver o Windows XP já ativado e funcionando corretamente em seu computador, pode ser que necessite reinstalá-lo por algum motivo nesta mesma máquina. Neste caso, você terá que reativá-lo novamente para que o sistema funcione. Para evitar isso, antes da reinstalação, faça um backup (cópia) do arquivo [WPA.DBL](#) que está no diretório [C:\Windows\System32](#). Após a reinstalação do Windows XP, coloque o arquivo neste mesmo diretório e a ação está terminada. Vale dizer que o arquivo [WPA.DBL](#) é onde o sistema armazena as informações sobre o hardware instalado no computador.

05 - Desabilitando os Balões de Aviso do Windows XP

Se você deseja desabilitar aqueles "balões de aviso" que aparecem sempre que o Windows executa alguma função específica, faça o seguinte: vá em [Iniciar / Executar](#), digite [regedit](#) e vá na chave [HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Explorer / Advanced](#). Clique no menu [Editar](#), vá em [Novo / Valor DWORD](#), digite [EnableBalloonTips](#) e pressione Enter em seu teclado. Se já houver essa variável ali, altere o seu valor para [0 \(zero\)](#). Re-inicie o computador e os balões não serão mais exibidos pelo sistema.

06 - Como instalar o Teclado Padrão ABNT2 no Windows XP

No Windows XP a configuração do idioma e do tipo de teclado não é feita através do ícone de teclado. Para fazer isso, vá ao [Painel de Controle / Opções regionais e de idioma / Idiomas / Detalhes / Adicionar](#), escolha [Português \(Brasil\)](#) e [Português \(Brasil - ABNT2\)](#) nas opções e clique em [OK](#).

07 – “Entrando” diretamente no Windows

No caso do computador utilizado por um único usuário, num local seguro, nem sempre há necessidade de se efetuar o "Login"; você pode desabilitá-lo. Para isso, vá em [Iniciar / Executar](#), digite [control userpasswords2](#) e clique em [OK](#). Na guia [Usuários](#), desative o item [Os usuários devem entrar com um nome e senha para usar este computador](#) e clique em [Aplicar](#). Quando o sistema pedir um nome de usuário e uma senha, informe o usuário padrão e digite uma senha (não deixe este campo em branco!). Após isso, pressione [OK](#), vá em [Iniciar / Configurações Painel de Controle / Contas de Usuário](#), clique em [Alterar o modo como usuários fazem logon ou logoff](#) e desative os itens [Use a tela de boas-vindas](#) e [Use a Troca Rápida de Usuário](#). Com isso, o Windows carregará mais rápido e não será necessário passar pela tela de login. Uma outra alternativa, é instalar a ferramenta Tweak UI da Microsoft (item 10) e ir em [Logon / Autologon](#), habilitar a caixa [Log on automatically at system startup](#), escolher um usuário e em [Set Password](#) informar uma senha.

08 - Recarga do Windows Explorer


Algumas vezes, o executável [explorer.exe](#) (que entre outras coisas, mantém a estrutura de janelas e a Barra de Tarefas operando) trava e a Barra de Tarefas (a barra onde se encontra o botão Iniciar) pára de responder ou some. Dependendo do caso, o próprio Windows executa novamente o [explorer.exe](#) e reabilita suas funcionalidades. Quando isso não ocorre, existe uma solução simples a qual evita a necessidade de efetuar logoff ou de reiniciar o micro: simplesmente pressione [<Ctrl> + <Alt> + Del](#) em seu teclado, vá em [Arquivo / Executar nova tarefa](#) e digite [explorer](#). O [explorer.exe](#) será então habilitado novamente.



09 - Menu Iniciar mais rápido

É possível fazer com que o Menu Iniciar do Windows XP exiba seus itens mais rapidamente. Para isso, acesse [Iniciar / Executar](#), digite **regedit** e vá em [HKEY_CURRENT_USER / Control Panel / Desktop](#). Selecione a chave [MenuShowDelay](#) na lista da direita e clique com o botão direito do mouse na chave. Agora, vá em [Modificar](#) e mude o valor para **0 (zero)**. Após a próxima inicialização, o menu Iniciar irá carregar mais rápido.

10 – Alterando o Windows XP através do Tweak UI

O Tweak UI faz parte dos programas chamados "Powertoy". Trata-se de um aplicativo desenvolvido pela Microsoft que permite uma série de ajustes no Windows XP. É possível, por exemplo, configurar os recursos do mouse, alterar ícones e caixas de diálogo, habilitar o logon automático, mudar as opções do Painel de Controle e do menu Iniciar, entre outros. Por sua variedade de opções, o Tweak UI deve ser usado com cuidado para evitar danos. Seu download pode ser feito aqui em nosso Web Site; vá em: <[Download PROGRAMAS](#)> e "baixe" o **pacote de utilitários não divulgados da Microsoft # Opção 13. MS Utils – Não Divulgados**; veja também o resumo das ferramentas em <[Download INFORMAÇÃO](#)> # **Opção 13. MS Utils – Não Divulgados**. 

11 - Desativando o Suporte do Windows XP a Arquivos .ZIP

O Windows XP tem um recurso interessante que muita gente desconhece: O suporte nativo a arquivos com extensão .zip. Não é necessário usar nenhum programa adicional para abrir arquivos neste formato no XP. No entanto, se você desejar, por algum motivo, desativar esse recurso, proceda da seguinte maneira: Vá em [Iniciar / Executar](#) e digite **regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll**. Na próxima inicialização, o suporte a arquivos .zip não existirá mais. Para habilitar novamente este recurso, vá em:

[Executar](#) e digite **regsvr32 %windir%\system32\zipfldr.dll**.

12 - Atalhos Rápidos para Itens do DESKTOP

Clique com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas do Windows (a barra onde fica o botão Iniciar). Em seguida, selecione a opção [Barra de Ferramentas](#) e clique no item [Área de trabalho](#). Ao lado do relógio do Windows, aparecerá um botão chamado Desktop. Na seta desde botão, há atalhos para todos os itens que estão na Área de trabalho do Windows. Um recurso interessante para quem trabalha com muitas janelas abertas.

13 - Informações do sistema num arquivo txt

É possível obter [informações](#) do sistema através de um arquivo txt. Para isso, vá em [Iniciar / Programas / Acessórios / Prompt de comando](#) ou simplesmente vá em [Iniciar / Executar](#) e digite **cmd**. Na tela que aparecer, digite **systeminfo > CM-Info.txt**. Agora vá na pasta onde o arquivo foi salvo (essa informação aparece antes do campo onde você pode digitar no prompt) e abra-o. O arquivo contém várias informações sobre o sistema e sobre o computador. Ao executar o comando, o arquivo txt pode ter o nome que você quiser.



14 - Convertendo partições FAT32 em NTFS sem perder dados

Para converter uma partição em FAT32 numa partição NTFS, faça o seguinte: vá em [Iniciar / Programas / Acessórios / Prompt de comando](#) ou simplesmente vá em [Iniciar / Executar](#) e digite **cmd**. Em seguida, digite **convert c: /fs:ntfs**. A letra c pode ser mudada para a partição desejada. A partir deste comando, o sistema começará o processo de conversão. Esteja ciente que após isso, não será mais possível voltar ao sistema de arquivos FAT32. Esta dica não é muito recomendada se o Windows já possui vários arquivos e programas instalados, uma vez que a conversão pode trazer perda de desempenho. *Essa dica também funciona no Windows 2000.*

15 - Teclado virtual

Se por algum motivo seu teclado não funcionar corretamente ou estiver fora do alcance, você ainda pode conseguir finalizar seu trabalho. Com o mouse, vá em [Iniciar / Programas / Acessórios / Acessibilidade / Teclado Virtual](#). Uma imagem de um teclado aparecerá na tela e você poderá clicar com o mouse nas teclas. O problema é a lentidão que você terá para escrever, além do fato de alguns acentos não estarem disponíveis.

16 – Configurando a Saudação personalizada no relógio

Você pode exibir frases personalizadas ao lado do relógio do Windows, como "Bom dia", "Boa noite", "Nome do Usuário ou Empresa", etc. Para isso, vá em [Iniciar / Configurações / Painel de Controle / Opções regionais e de idioma](#) e clique na aba [Opções regionais](#). Acione o botão [Personalizar](#) e, na guia [Hora](#), coloque a frase que quiser em [Símbolo a.m.](#) e em [Símbolo p.m.](#). Depois, vá ao campo [Formato de hora](#) e adicione o string **CM** no final da expressão já existente.

O resultado é **HH:mm:ss CM**. Note que, ao colocar uma palavra diferente em cada um desses campos, a frase em [Símbolo a.m.](#) será exibida de 0:00 até 11:59. Por sua vez, a palavra exibida em [Símbolo p.m.](#) será exibida de 12:00 até 23:59, portanto, se quiser exibir uma única frase, coloque a mesma frase nos dois campos.

17 – “Destravando” a impressora

Algo que acontece com frequência no Windows XP é a impressão parar e você não conseguir cancelá-la. Um jeito para lidar com isso sem reiniciar o computador é ir em [Iniciar / Configurações / Painel de Controle / Ferramentas Administrativas / Serviços](#). Procure por [Spooler de Impressão](#), clique com o botão direito do mouse sobre ele e escolha [Parar](#). Agora, vá em [Iniciar / Configurações / Impressoras](#) e escolha impressora em questão. em [Exibir](#), clique em [Atualizar](#). Se a linha da impressão ainda estiver presente, simplesmente basta cancelá-la.

18 - Configurando a pasta All Users do menu Iniciar

No Windows XP (e 2000), é possível que cada usuário tenha um menu Iniciar personalizado. No entanto, há alguns itens que existem no menu Iniciar de todos os usuários. Para tirar ou acrescentar um item, vá em [Iniciar](#) e clique com o botão direito do mouse sobre [Programas](#). Escolha [Abrir a pasta All Users](#) e faça as alterações desejadas.



19 - Trocando as letras das unidades de disco

Redefinindo as letras das unidades de HD/CD/DVD do seu computador. Vá em [Iniciar / Configurações / Painel de Controle / Ferramentas Administrativas / Gerenciamento do Computador](#). À esquerda, escolha o item [Gerenciamento de disco](#). Na coluna que aparecer à direita, selecione a unidade de disco desejada, clique com o botão direito do mouse sobre ela e escolha a opção [Alterar a letra da unidade de disco](#). Agora você pode escolher a letra que achar mais conveniente. **As unidades de HD alvo da operação não poderão ter memorial virtual configurada!**

20 - Usando o Visualizador da Área de Transferência

O Visualizador da Área de Transferência não existe mais no menu Iniciar do Windows XP, mas ele ainda está disponível no sistema (com o nome de Visualizador da Área de Armazenamento). Para usá-lo, vá em em [C:\Windows\System32](#) e crie um atalho para o programa [clipbrd.exe](#) na Área de Trabalho do Windows.

